

## AFMETINGEN EN BASIC DATA

	AFMETINGEN	EN ISO 24342	Plank: 229 x 1522 mm
	DIKTE	EN ISO 24346	6 mm (5 mm spc + 1 mm geïntegreerde onderlaag)
	SLIJTLAG	EN ISO 24340	0,70 mm
	INSTALLATIEMETHODE		5G klik-systeem
	OPPERVLAKTEBEHANDELING		PU coating + beschermd door aluminiumoxide (anti-kras) en vlekbestendige technologie.
	KERN		Geluidsreducerende, waterbestendige, rigide kern SPC.

## TECHNISCHE DATA - CE EN 14041

	BEVELS	MICRO	4 zijdes
	MASSA		10,15 kg/m <sup>2</sup>
	STANDAARD	EN 16511	
	CLASSIFICATIE	EN 685 / EN ISO 10874 • Commercieel EN 685 / EN ISO 10874 • Huishoudelijk	34: Commercieel zwaar 23: Huishoudelijk zwaar
	BRANDWERENDHEID	EN 13501-1	Bfl-S1
	VLEKBESTENDIGHEID	EN 438-2	Groep 1/2/3: Graad 5
	UV-BESTENDIGHEID	EN ISO 105-B02	> 6
	DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,10 %
	IMPACT GELUID	EN ISO 10140-1	$\Delta L_w = 21 \text{ dB} \cdot \Delta L_{in} = 10$
	ELEKTRISCHE NEIGING	EN 1815	OK
	RESTINDRUK	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	BUREAUSTOEL TEST	ISO 4918	OK
	THERMISCHE WEERSTAND	EN 12667	< 0,122 (m <sup>2</sup> K/W)
	SLIPWEERSTAND*	EN 13893 / DIN 51130	DS R9
	SLIJTWEERSTAND	EN 660-2 / EN 649	KLASSE T
	IMPACTWEERSTAND	EN 13329	OK
	KLIKSPANNING	ISO 24334	Korte zijde: 14,7 kn/m • Lange zijde: 3,7 kn/m
	ZWELGRAAD	ISO 24336	OK
	VLOERVERWARMING	Geschikt voor STANDAARD systemen in cementvloeren.	Niet geschikt voor elektrische vloerverwarming.

## GEVAARLIJKE STOFFEN

	VOC EMISSIE	Franse / Belgische / Duitse regelgeving	OK
	FORMALDEHYDE EMISSIE	EN 717-1	E1
	REACH		Voldoet aan norm
	PCP	EN 12673	OK

\* SLIPWEERSTAND wordt gemeten op het product af fabriek. De SLIPWEERSTAND kan worden beïnvloed door vervuiling van het oppervlak, het gebruik en het onderhoud van het product.

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.